



アイサイト(ver.3)は、これまでの「走る」「止まる」に加え、「曲がる」領域への運転支援を実現。 事故ゼロを目指して進化した機能が、ドライブの安心と愉しさをさらに深めます。



✓ GOOD DESIGN AWARD 2015 2015年度グッドデザイン金賞を 運転支援システムとして初めて受賞しました。

アイサイト(ver.3)の5つの機能



予防安全性能を評価する新たな試験で、

46点満点・最高ランクを獲得



国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)が2015年度に行った安全性能 評価試験「予防安全性能アセスメント」で、アイサイト(ver.3)搭載車*が46点満点で最高 ランクを獲得。アイサイト(ver.3)の優れた予防安全性能が高く評価され、「先進安全車 プラス(ASV+)」を獲得しました。

*試験車両はフォレスター 2.0i-L EyeSight(リヤビューカメラ装着車) ※リヤビューカメラはオプションです。

■被害軽減ブレーキ試験: 満点(32点満点)

■車線はみ出し警報試験: 満点(8点満点)

■後方視界情報試験: 満点(6点満点)



アイサイト(ver.2) アイサイト(v

2010~2014年度販売台数 48.085 246.139 1 493 事故総件数

アイサイト* 搭載車は非搭載車に対し、 事故発生率が


*2010年度~2014年度に日本国内で販売したアイサイト(ver.2)搭載車 ※公益財団法人 交通事故総合分析センター(ITARDA)の データを基に独自算出

プリクラッシュブレーキ*1*2 全車速追従機能付クルーズコントロール 万一の時にブレーキを制御して 高速道路や自動車専用道路で、広い車速域(0km/h~100km/h) 衝突を回避、または被害を軽減します。 で先行車に追従走行し、運転の負担を軽減します。



アクティブレーンキープ*3

車線からはみ出しそうになると ステアリング操作のアシストを行い、逸脱を抑制します。



シフトレバーの入れ間違いやペダルの踏み間違いによる 急な飛び出しを抑制します。

AT誤発進抑制制御*4&AT誤後進抑制制御*

警報&お知らせ機能 自車のふらつき(高速走行時・約60km/h以上)や車線逸脱(約40km/h以上)を検知した場合、 警報音と警告表示でドライバーに注意を促します。先行車の発進に気づかず停止状態のままでいる場合には、音と表示でお知らせします。



アドバンスドセイフティパッケージ[メーカー装着オプション]

アイサイトのステレオカメラで対向車や 先行車の位置を検知し、ハイビームの 照射範囲を自動でコントロール。前方 車両に眩しさを与えずに、常に明るく 安全な夜間視界を確保します。



スバルリヤビークルディテクション (後側方警戒支援システム) *6 *7

車体後部に内蔵されたセンサーによって、 自車の後側方から接近する車両を検知。 ドアミラー鏡面のLEDインジケーターや 警報音でドライバーに注意を促します。



ステアリング連動 ヘッドランプ

夜間走行中、カーブや交差点を曲がる時に、 ステアリング操作に連動してヘッドランプの 光軸を動かす機能。進行方向の先を明るく 照らすことで車両や歩行者をいち早く認識 できるなど、夜間走行の安全性を高めます。

*1:前方車両との速度差が約50km/h(歩行者の場合は約35km/h)を超える場合は、アイサイト(ver.3)の性能限界から衝突を回避することはできません。また、前方車両との速度差が約50km/h(歩行者の場合は約35km/h)以下であっても、状況によっては衝突が回避できないことやブリクラッシュブレーキが作動しない場合があります。なお 「ブリクラッシュステアリングアシスト」の機能はありません。*2:停止後はブレーキ制御が解除されますので、ブレーキペダルを踏み、クルマの停止状態を保持させてください。また制御には限界がありますので、安全に留意してください。*3:ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態と判断した場合には機能を 停止します。なお、「車線中央維持 「の機能はありません。*4:前方の壁や障害物の形状、見え方によっては作動しない場合があります。*5:ステレオカメラを使用した制御ではありません。後方障害物の有無は制御に関係しません。*6:道路に対して斜めに駐車している時など、状況によっては、後側方から接近する車両を検知しない場合や、 衝突する危険のない車両を検知する場合があります。*7: ディーラー装着オブションの「ディスブレイコーナーセンサー」とは機能が異なります。ディスプレイコーナーセンサーは近距離での障害物を検知し、ブザーとマルチファンクションディスプレイの表示によってドライバーにお知らせするシステムです。

△● 全車速追従機能付クルーズコントロールおよびアクティブレーンキープは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていただくための運転支援システムです。● アイサイト(ver.3)、アドバンスド セイフティパッケージ、ステアリング連動ヘッドランプだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。本システムは、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり 運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、 周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど車間距離を保ち、安全運転を心掛けてください。●本システムの認識性能・制御性能には限界があります。●この他、本システムのご使用に ついて重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●本システムの詳細は、販売店にお問い合わせください。 写真・イラストはすべてイメージで、実際の仕様とは異なる場合があります。



自動車取得税 40%軽減 自動車重量税 25%軽減 環境対応車普及促進税制適合

Style Modern [2.0i-L EyeSight 特別仕様車]

2.00 DOHC リニアトロニック AWD(常時全輪駆動) メーカー希望小売価格(消費税8%込)

2,808,000 円 消費税抜き価格 2,600,000円

PHOTO: クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

特別装備

1キーレスアクセス&プッシュスタート 2運転席&助手席8ウェイパワーシート

■インパネ加飾パネル(クロスメッシュ+シルバー塗装)

■ウルトラスエード/合成皮革シート(ブルーグリーンステッチ、専用タグ付)

■ドアトリム(ウルトラスエード) ■ドアアームレスト(合成皮革+ブルーグリーンステッチ)

■サイドクラッディング(クロームモール付) ■クロームウインドゥモール







メーカー装着オプション

■18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)&225/55R18タイヤ

2パワーリヤゲート

3シルバールーフレール

■アドバンスドセイフティパッケージ





BODY COLOR

クリスタルホワイト・パール

(32,400円高·消費税8%込)





アイスシルバー・メタリック



ダークグレー・メタリック



クリスタルブラック・シリカ









ヴェネチアンレッド・パール (32,400円高·消費税8%込)

ダークブルー・パール

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を

<u>除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。</u>▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。写真は撮影用に点灯しています。 ●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車取得税」「自動車取得税」「自動車取得税」「自動車取得税」ではまな社の登録商標です。

プリクラッシュブレーキ/アクティブレーンキープ(車線挽脱抑制) AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線逸脱警報/ふらつき警報

シルバールーフレール クロームウインドゥモール

■外装

ドアアームレスト(合成皮革+ブルーグリーンステッチ)

フロアコンソールボックス [USB電源(2ヶ)、DC12V/120Wソケット付]

-アドバンスドセイフティバッケージ「アダプティブドライビングビーム/ スバルリヤビークルディテクション(後側方警戒支援システム)]

SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ

■その他の標準装備 【を廻り・メカニズム〉 ● フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(15インチ2ボット) ● リヤディスクブレーキ(15インチ) ● タイロッドマッテムブレーキフーター ● フロント&リヤスタビライザー ● ヒルスタートアシスト (視界) ● フロントスクブレーキ(15インチ) ● タイロッドネッアトプレーキフースター ● フロント&リヤスタビライザー ● ヒルスタートアシスト (視界) ● フロントフォグランプ (メッキ加筋付) ● LE Dリヤ フォグランプ ● 電動格納式リモコンカラードドアミラー(LE Dサイドアンダーラー) ● LE Dリヤ ケーター付) ● フィント・ドクテフォッガー ● リヤ 向け プロフット ラーション (操作性・消象を) ● ローロフィ トラップ・メット・ 三 3 (操作性・消象を) ● スリナファングションディスプレイ ● (バリンタ) ● フォルトエアコン(クリーンフィルター・注3 (操作性・消象を) ● 著方) ● マルチファングションディスプレイ ● (バリンタ) ● フルトエアコン(クリーンフィルター・ 法3 (操作性・消象を) ● 活力) ● マル・ディンションディスプレイ ● (バリンタ) ● フルト・メータ・「ステリング ● ブリー・大き (大学・イン・ステリング ● ブリー・ステリング ● ブリー・ステリング ● ブリー・ステリング ● ブリー・ステリング ● ブリー・ステリング ● グーター・ストアップ&グラン、反転装置付) ● アンサー・バック機能付電波リモコンドアリック ● (グローグージ ● ドドアステモニター ※ M料料理 ラーングランブ ● ジートベルト未来着ウォーニングランブ&ブザー ● ツイントリップメーター ● メーター・イルミネーションコントロール ● 盗難難解 参置 (アラーム表示機能付) 注4 (シート) ● ワンタッチフォールディング機能付りプライニング式リヤシート ● リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ● 助手席シートバックポケット ● 可倒式&上下関を表プロントシート・ヘッドレスト ● リヤシート プロンドア (● アルミ製 プロンドノート ● プロア / ツーカン・ (女主装備) (● テュアルSKSエアバッグ) ● EBU (電子前側側側が 配分システン) 付材 センサー 4 チャンネル NAB 6 ● VDC [ビークルダイナミクスコントロール 1) ● プレーキ オーバーライド (プレー キ操作優先制御) ● ルイマウントストップランプ ● セイフティブレーキペダル ● セイフティフットレスト ● プリテンショナー&ロードリミッター (亜転席は可変ロードリミッター) 付プロント 3点式 ELRシートペルト ● リヤ全席 3点式 ELR シートベルト (左右席はプリテンショナー & ロードリミッター (1) ● ISO F Kメティルドシートが成構造 & デーアンカー (1) ヤ左右院 注5 ● フロントシートベルト・ショルダーアジャスター & シート・体アンカー ● 衝撃吸収 インパネ ● リヤドアチャイルドブルーフ

注1

注1: アイサイト(ver.3)、USB電源、アドバンスドセイフティバッケージのご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。注2: 擅え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。注3: RLンジの時は連続ワイバーとなります。注4: 国土交通省認可品です。注5: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。季々イルドシートはリヤ左右席でご使用ください。■スペアタイヤはテンボラリースペアタイヤ(応急用タイヤ)です。■Ultrasuede®、ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。

SPECIFICATIONS

亩夕.刑式

Style Modern					
市	Style Modern 2.08 DOHC				
車 種 2.00 DOHC					
AWD(常時全輪駆動)					
リニアトロニック					
全長×全幅×全高(mm) 注 4610×1795×1715					
室内長×室内幅×室内高(mm) 2095×1540×1280					
ホイールベース(mm) 2640					
トレッド[前/後] (mm) 1545/1555					
最低地上高(mm) 220					
車両重量(kg) 1510					
乗車定員(名) 5					
車両総重量(kg) 1785					
■性能					
最小回転半径(m) 5.3					
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値) *1 【C08= 16.0					
主要燃費向上対策 電動パワーステアリング/自動無能	アイドリングストップ装置/可変パルブタイミング/ 電動パワーステアリング/自動無段変速機/ ロックアップ機構付トルクコンパーター				
ステアリング歯車形式 ラック&ビニオン式					
ステアリングギヤ比 14:1	**				
サスペンション[前輪/後輪] ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュホ	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架				
主ブレーキ形式 2系統油圧式(倍力装置付	2系統油圧式(倍力装置付)				
ブレーキ[前/後] ベンチレーテッドディスク/ディ	イスク				
駐車ブレーキ形式 機械式後2輪制動	機械式後2輪制動				
FB20	FB20				
型式・種類 水平対向4気筒					
2.00 DOHC 16バルブ デュアノ	₽AVCS				
内径×行程(mm) 84.0×90.0	84.0×90.0				
総排気量(cc) 1995	1995				
圧縮比 10.5	10.5				
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm] 109(148)/6200	109(148)/6200				
最大トルク[ネット] [N·m(kgf·m)/rpm] 196(20.0)/4200	196(20.0)/4200				
燃料供給装置 EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイン	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)				
燃料タンク容量(ℓ) 60	60				
燃料種類 無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン				
■トランスミッション					
変速機形式 リニアトロニック(マニュアルモ 前進無段 後退1速	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速				
	3.581~0.570[マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/ 3速1.658/4速1.208/5速0.885/6速0.618] *2				
変速比(後退) 3.667	3.667				
減速比 3.900	3.900				

7 / ΓΙΙ.: DRΔ-S I5

■Style Modernは、環境対応車等及促進税制適合車です。新車ご購入時に「自動車取得税」「自動車車電税」の軽減措置が受けられます

■Style Modernは、環境対応率普及促進税制適合車です。新車ご購入時に「自動車取得税」「自動車車量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車車量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。
■環境情報の計組はFORESTERの車権別環境情報をご参照ください。
注・ルーフレール英名車は全高が+20mmとなります。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況あよびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
*1・燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 *2:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表の技変速化でまた。
*1・燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 *2:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表の技変速化です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単位にあるから、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■リニアトロニッケ=フル電子制御自動無段変速機
■FORESTER、EyeSight Advanced Safety Package Lineartronic・エックスモード、XMODE、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、Welcome Lighting、アイサイトロゴマーク、Confidence in Motionは富士車工業株式会社の登録商標です。
■製造事業者 富士車工業株式会社 *2017年4月より、社名が株式会社SUBARUとなります。

■リサイクル料金表

リサイクル預託金					資金管理料金		計
シュレッダーダスト	料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝亚昌珪科亚		п
8,880円		2,050円	1,950円	130円	380円	13,3	90円

●自動車リサイクル法の施行により、上記のリサイクル料金が別途必要になります。
●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
■写真のナンパーブレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内接写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてノメコミ合成です。また画面は実際と多少異なる場合があります。
■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質 L、実際の色とは異なって見えることがあります。

■メーカー装着オプション組み合わせ表									
オプションコード	68	69	72	73	74				
アドバンスドセイフティパッケージ									
パワーリヤゲート									
18インチアルミホイール&225/55R18タイヤ									



富士重工業株式会社

T150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル スバル国内営業本部マーケティング推進部

※2017年4月より、社名が株式会社SUBARUとなります。

「SUBARU お客様センター」 SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日) 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 ①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他) ②お問い合わせ/ご相談 ※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

スマートフォンからはこちら。 http://sp.subaru.jp/

www.subaru.jp



